

# MEMBRANA DURO-LAST® HOJA DE DATOS DE 2 MINUTOS







#### La Diferencia de Duro-Last Difference:

La membrana emblemática de Duro-Last es una formulación termoplástica exclusiva que ofrece una flexibilidad y reflectividad excepcional. Disponible en espesores de 40, 50 y 60 milésimas, la membrana Duro-Last puede ser fabricada a medida para cumplir con las especificaciones exactas del edificio. Con el Duro-Last Roofing System fabricado a medida, hasta el 85 % de las uniones se pueden realizar en en el entorno controlado de nuestra fábrica, reduciendo dramáticamente el trabajo sobre el techo y el potencial de fugas. Además, la membrana Duro-Last presenta una malla anti-capilaridad tejida insertada de 18 por 14, que ofrece una mayor capacidad de resistencia a la perforación.

# La membrana Duro-Last se puede aplicar utilizando una variedad de métodos:

- Soldadura por inducción Duro-Bond®: Una tecnología no penetrante que une la membrana a una placa de sujeción con recubrimiento especial para este metodo.
- Adherida: Duro-Last ofrece diversas opciones de pegamento para aplicar la membrana a la superficie.
- Sujeción mecánica: Se utilizan tornillos y placas para sujetar de manera segura secciones de membrana al techo.

### Accesorios fabricados con precisión:

La membrana Duro-Last cuenta también con su propia línea de tapajuntas, metales con borde de falda fabricados a medida y compatibles hechos con metales EXCEPTIONAL® y otros componentes del sistema para recubrimiento de techos. Las tapajuntas hechas a la medida se fabrican con material de membrana Duro-Last y cuentan con una malla tejida insertada que proporciona resistencia a perforaciones y rasgaduras junto con resistencia a la tracción en las transiciones, las áreas más críticas de cualquier techo.

## Cobertura integral de garantía:

Duro-Last ofrece una garantía única en la industria, la garantía Supreme de 15 años con cobertura de daños indirectos para aplicaciones comerciales del Duro-Last Roofing System. También hay garantías disponibles Supreme adicionales, así como nuestras garantías Básica, Ultra y Residencial. Es posible obtener garantías para granizo y vientos fuertes para instalaciones de Duro-Last.

#### Muestras de color:



MEMBRANA DURO-LAST			
MILÉSIMAS DE PULGADA	40	50	60
Peso	.22 libras por pie cuadrado	.29 libras por pie cuadrado	.36 libras por pie cuadrado
Malla	18 x 14	18 x 14	18 x 14
Dimensiones a medida	Hojas de membranade hasta 2500 pies cuadrados*	Hojas de membranade hasta 2000 pies cuadrados**	Hojas de membranade hasta 1500 pies cuadrados***
Lámina de PVC encima de la malla	17 milésimas de pulgada	28 milésimas de pulgada	28 milésimas de pulgada

<sup>\*</sup> Longitud o ancho máximo de 100 piesen cada dirección



Para obtener más información, llámenos o visite nuestro sitio web hoy.

800.248.0280

duro-last.com

<sup>\*\*</sup> Longitud o ancho máximo de 80 pies en cada dirección

<sup>\*\*\*</sup> Logitud o ancho máximo de 60 pies en cada dirección. Las secciones de \*60 milésimas se entregan solo en rollos de alfombra y se pueden pedir con una longitud máxima de hoja \* de 24 pies, ya que el rollo de alfombra tiene una longitud de 25 pies. Cuando se envían, los rollos pueden estar envueltos en una membrana de color diferente para proteger la membrana.